EN Quick start guide

HDMI Converter VCON3456AT

For more information see the extended manual online: **ned.is/vcon3456at**

Intended use

The VCON3456AT is a universal upscale converter for analog composite input to HDMI.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

1. Composite video input
2. Resolution switch
3. Mini USB port
4. HDMI output
5. Mini USB cable

Safety instructions

⚠ WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Do not use a damaged product.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product.
- Keep the product out of reach from children.

Using the converter

1. Plug an RCA cable (not included) from the video source into A①.
2. Plug an HDMI cable (not included) from a display to A④.
3. Plug A⑤ into A③.
4. Plug the other end of A⑤ into a USB power port / adapter.
5. Select the output resolution with A②.

Specifications

Product	Mini Composite RCA CVBS AV to HDMI Converter
Article number	VCON3456AT
Dimensions (l x w x h)	66 x 55 x 24 mm
Weight	45.5 g
Composite input	PAL NTSC3.58 NTSC4.43 SECAM PAL-M PAL-N
Input	1 x RCA (yellow, white, red)
Output	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

DE Kurzanleitung

HDMI-Wandler VCON3456AT

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/vcon3456at**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der VCON3456AT ist ein Universell-Upscaling-Wandler für einen analogen Composite-Eingang zu HDMI.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Composite-Videoeingang
2. Auflösungsschalter
3. Mini-USB-Anschluss
4. HDMI-Ausgang
5. Mini-USB-Kabel

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
- Setzen Sie das Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.

Verwenden des Wandlers

1. Schließen Sie ein RCA-Kabel (nicht mitgeliefert) von der Video-Quelle an A① an.
2. Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) von einem Monitor an A④ an.
3. Schließen Sie A⑤ an A③ an.
4. Verbinden Sie das andere Ende von A⑤ mit einem stromführenden USB-Anschluss/-Netzteil.
5. Wählen Sie die Ausgabeauflösung mit A②.

Spezifikationen

Produkt	Mini Composite RCA CVBS AV zu HDMI-Wandler
Artikelnummer	VCON3456AT
Größe (L x B x H)	66 x 55 x 24 mm
Gewicht	45,5 g
Composite-Eingang	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Eingang	1 x RCA (gelb, weiß, rot)
Ausgang	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

FR Guide de démarrage rapide

Convertisseur HDMI VCON3456AT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/vcon3456at**

Utilisation prévue

Le VCON3456AT est un convertisseur universel haut de gamme pour une entrée composite analogique vers HDMI.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

1. Entrée vidéo composite
2. Commutateur de résolution
3. Port mini USB
4. Sortie HDMI
5. Câble mini USB

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Utiliser le convertisseur

1. Branchez un câble RCA (non inclus) de la source vidéo sur A①.
2. Branchez un câble HDMI (non inclus) d'un écran sur A④.
3. Branchez A⑤ dans A③.
4. Branchez l'autre extrémité de A⑤ sur un port d'alimentation USB / un adaptateur.
5. Sélectionnez la résolution de sortie avec A②.

Spécifications

Produit	Mini convertisseur AV composite RCA CVBS vers HDMI
Article numéro	VCON3456AT
Dimensions (L x l x H)	66 x 55 x 24 mm
Poids	45,5 g
Entrée composite	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Entrée	1 x RCA (jaune, blanc, rouge)
Sortie	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

NL Verkorte handleiding

HDMI-omvormer VCON3456AT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/vcon3456at**

Bedoeld gebruik

De VCON3456AT is een universele hoogwaardige omvormer voor analoge composietingang naar HDMI.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Composiet video-ingang
2. Resolutie schakelaar
3. Mini USB-poort
4. HDMI uitgang
5. Mini USB-kabel

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

De omvormer gebruiken

1. Sluit een RCA-kabel (niet meegeleverd) van de videobron aan op A①.
2. Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) van een display aan op A④.
3. Steek A⑤ in A③.
4. Steek het andere uiteinde van A⑤ in een USB-voedingspoort/-adapter.
5. Selecteer de uitvoerresolutie met A②.

Specificaties

Product	Mini-composiet RCA CVBS AV naar HDMI-omvormer
Artikelnummer	VCON3456AT
Afmetingen (l x b x h)	66 x 55 x 24 mm
Gewicht	45,5 g
Composiet ingang	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Ingang	1 x RCA (geel, wit. rood)
Uitgang	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

IT Guida rapida all'avvio

Convertitore HDMI VCON3456AT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/vcon3456at**

Uso previsto

VCON3456AT è un convertitore di upscale universale da ingresso composito analogico a HDMI.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

1. Ingresso video composito
2. Interruttore risoluzione
3. Porta mini USB
4. Uscita HDMI
5. Cavo Mini USB

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non aprire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzo del convertitore

1. Inserire un cavo RCA (non incluso) dalla sorgente video a A①.
2. Inserire un cavo HDMI (non incluso) da un display in A④.
3. Collegare A⑤ a A③.
4. Collegare l'altra estremità di A⑤ in una porta di alimentazione/adattatore USB.
5. Selezionare la risoluzione di uscita con A②.

Specifiche

Prodotto	Convertitore da mini composito RCA CVBS AV a HDMI
Numero articolo	VCON3456AT
Dimensioni (p x l x a)	66 x 55 x 24 mm
Peso	45.5 g
Ingresso composito	PAL NTSC3.58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Ingresso	1 x RCA (giallo, bianco, rosso)
Uscita	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

ES Guía de inicio rápido

Convertidor HDMI VCON3456AT

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/vcon3456at**

Uso previsto por el fabricante

VCON3456AT es un convertidor exclusivo universal para entrada compuesta analógica a HDMI.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

1. Entrada de vídeo compuesto
2. Interruptor de resolución
3. Puerto mini USB
4. Salida HDMI
5. Cable mini USB

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Nunca utilice un producto dañado.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No abra el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Cómo usar el convertidor

1. Enchufe un cable RCA (no incluido) desde la fuente de vídeo a A①.
2. Enchufe un cable HDMI (no incluido) desde una pantalla a A④.
3. Enchufe A⑤ en A③.
4. Enchufe el otro extremo de A⑤ a un puerto/adaptador de alimentación USB.
5. Seleccione la resolución de salida con A②.

Especificaciones

Producto	Convertidor mini compuesto RCA CVBS AV a HDMI
Número de artículo	VCON3456AT
Dimensiones (L x An x Al)	66 x 55 x 24 mm
Peso	45,5 g
Entrada compuesta	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Entrada	1 x RCA (amarillo, blanco, rojo)
Salida	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

PT Guia de iniciação rápida

Conversor HDMI VCON3456AT

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/vcon3456at**

Utilização prevista

O VCON3456AT é um conversor universal exclusivo para entrada composta analógica para HDMI.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

1. Entrada de vídeo composto
2. Interruptor de resolução
3. Porta mini USB
4. Saída HDMI
5. Cabo mini USB

Instruções de segurança

⚠ AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não utilize um produto danificado.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não abra o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Utilizar o conversor

1. Ligue um cabo RCA (não incluído) da fonte vídeo a A①.
2. Ligue um cabo HDMI (não incluído) de um monitor a A④.
3. Insira A⑤ no A③.
4. Ligue a outra extremidade de A⑤ a uma porta/um adaptador USB.
5. Selecione a resolução de saída com A②.

Especificações

Produto	Mini composto RCA CVBS AV para conversor HDMI
Número de artigo	VCON3456AT
Dimensões (c x l x a)	66 x 55 x 24 mm
Peso	45,5 g
Entrada composta	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Entrada	1 x RCA (amarelo, branco, vermelho)
Saída	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

SV Snabbstartsguide

HDMI-omvandlare VCON3456AT

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/vcon3456at**

Avsedd användning

VCON3456AT är en universell upscale omvandlare för analog kompositingång till HDMI.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

1. Komposit videoingång
2. Upplösningsväljare
3. Mini USB-port
4. HDMI-utgång
5. Mini USB-kabel

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Använd inte en skadad produkt.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Öppna inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Att använda omvandlaren

1. Anslut en RCA-kabel (medföljer ej) från videokällan till A①.
2. Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från en monitor till A④.
3. Anslut A⑤ till A③.
4. Anslut A⑤ andra ända till en USB-kraftport/adapter.
5. Välj utgångens upplösning med A②.

Specifikationer

Produkt	Mini komposit RCA CVBS AV till HDMI-omvandlare
Artikelnummer	VCON3456AT
Dimensioner (l x b x h)	66 x 55 x 24 mm
Vikt	45,5 g

nedis

HDMI converter

Composite video → HDMI™ output

VCON3456AT



ned.is/vcon3456at

Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC, 'S-Hertogenbosch
The Netherlands

09/19

Komposit ingång	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Ingång	1 x RCA (gul, vit, röd)
Utgång	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

FI Pika-aloitusopas

HDMI-muunnin VCON3456AT

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/vcon3456at**

Käyttötarkoitus

VCON3456AT on yleismuuntaja analogisen komposiittitulon muuntamiseksi HDMI:ksi. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

1. Komposiittivideotulo
2. Resoluutiokytkin
3. Mini-USB-portti
4. HDMI-lähtö
5. Mini-USB-johto

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä avaa tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Muuntimen käyttäminen

1. Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) videolähteestä tuloon A①.
2. Liitä HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) näytöstä lähtöön A④.
3. Liitä A⑤ porttiin A③.
4. Liitä kaapelin A⑤ toinen pää USB-virtaporttiin tai -virtasovittimeen.
5. Valitse lähtöresoluutio kytkimellä A②.

Tekniset tiedot

Tuote	Mini Composite RCA CVBS AV – HDMI-muunnin
Tuotenro	VCON3456AT
Mitat (p x l x k)	66 x 55 x 24 mm
Paino	45,5 g
Komposiittitulo	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Tulo	1 x RCA (keltainen, valkoinen, punainen)
Lähtö	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

NO Hurtigguide

HDMI-konverter VCON3456AT

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/vcon3456at**

Tiltenkt bruk

VCON3456AT er en universell konverter av høy kvalitet for analog komposittinngang til HDMI. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

1. Inndata for kompo-sitt-video
2. Bryter for oppløsning
3. Mini-USB-port
4. HDMI-utgang
5. Mini-USB-kabel

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke åpne produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.

Bruk av konverteren

1. Plugg en RCA-kabel (ikke inkludert) fra videokilden inn i A①.
2. Plugg en HDMI-kabel (ikke inkludert) fra en skjerm til A④.
3. Koble til A⑤ i A③.
4. Plugg den andre enden av A⑤ inn i en USB-strømport / -adapter.
5. Velg oppløsningen for utdata med A②.

Spesifikasjoner

Produkt	Mini Composite RCA CVBS AV til HDMI-omformer
Artikkelnummer	VCON3456AT
Dimensjoner (L x B x H)	66 x 55 x 24 mm
Vekt	45,5 g
Komposittinngang	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Inngang	1 x RCA (gul, hvit, rød)
Utgang	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

DA Vejledning til hurtig start

HDMI-konverteringsenhed VCON3456AT

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/vcon3456at**

Tilsigtet brug

VCON3456AT er en universal opskalerende konverteringsenhed for analog komposit-input til HDMI.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

1. Komposit video-input
2. Opløsningskontakt
3. Mini USB-port
4. HDMI-output
5. Mini USB-kabel

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Anvend ikke et beskadiget produkt.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Åbn ikke produktet.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.

Brug af konverteren

1. Sæt et RCA-kabel (medfølger ikke) fra video-kilden ind i A①.
2. Sæt et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra et display ind i A④.
3. Slut A⑤ til A③.
4. Sæt den anden ende af A⑤ ind i en USB-strømport/adapter.
5. Vælg outputopløsningen med A②.

Specifikationer

Produkt	Mini komposit RCA CVBS AV til HDMI-omformer
Varenummer	VCON3456AT
Mål (l x b x h)	66 x 55 x 24 mm
Vægt	45,5 g
Komposit-input	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Input	1 x RCA (gul, hvid, rød)
Output	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

HU Gyors beüzemelési útmutató

HDMI átalakító VCON3456AT

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/vcon3456at**

Tervezett felhasználás

A VCON3456AT egy univerzális átalakító upscale minőségjavító funkcióval, amely analóg kompozit bemenetet alakít át HDMI bemenetté.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

1. Kompozit videó bemenet
2. Felbontás kapcsoló
3. Mini USB port
4. HDMI kimenet
5. Mini USB kábel

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Sérült terméket ne használjon.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.

Az átalakító használata

1. Csatlakoztasson egy RCA kábelt (nem tartozék) a videoforrásból az A① aljzathoz.
2. Dugjon be egy HDMI kábelt (nem tartozék) egy kijelzőből az A④ aljzatba.
3. Dugja be a A⑤ alkatrészt a A③ alkatrészbe.
4. Csatlakoztassa az A⑤ másik végét egy USB tápaljzathoz / adapterhez.
5. Válassza ki a kimeneti felbontást az A② segítségével.

Műszaki adatok

Termék	Mini kompozit RCA CVBS AV–HDMI átalakító
Cikkszám	VCON3456AT
Méretek (h x sz x m)	66 x 55 x 24 mm
Súly	45,5 g
Kompozit bemenet	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Bemenet	1 x RCA (sárga, fehér, piros)
Kimenet	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

PL Przewodnik Szybki start

Konwerter HDMI VCON3456AT

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/vcon3456at**

Przeznaczenie

The VCON3456AT to uniwersalny konwerter typu analogowe wejście zespolone (Composite) na HDMI.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

1. Wejście wideo Composite
2. Przełącznik rozdzielczości
3. Gniazdo mini USB
4. Wyjście HDMI
5. Kabel mini USB

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Użytkowanie konwertera

1. Poprowadź kabel RCA (brak w zestawie) od źródła obrazu wideo do A①.
2. Poprowadź kabel HDMI (brak w zestawie) od monitora do A④.
3. Włóż A⑤ do A③.
4. Podłącz drugą końcówkę A⑤ do gniazda/wejścia USB.
5. Wybierz rozdzielczość wyjściową za pomocą A②.

Specyfikacja

Produkt	Konwerter Mini Composite RCA CVBS AV na HDMI
Numer katalogowy	VCON3456AT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	66 x 55 x 24 mm
Waga	45,5 g
Wejście Composite	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Wejście	1 x RCA (żółty, biały, czerwony)
Wyjście	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Μετατροπέας σήματος HDMI VCON3456AT

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/vcon3456at**

Προοριζόμενη χρήση

Το VCON3456AT είναι ένας γενικός μετατροπέας αναβάθμισης για είσοδο αναλογικής σύνθετης εικόνας σε HDMI.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

1. Είσοδος σύνθετης εικόνας
2. Διακόπτης ανάλυσης
3. Θύρα Mini USB
4. Έξοδος HDMI
5. Καλώδιο Mini USB

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με βλάβη.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα

1. Συνδέστε ένα RCA καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) από την συσκευή βίντεο στο A①.
2. Συνδέστε ένα HDMI καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) από μία οθόνη στο A④.
3. Συνδέστε το A⑤ στο A③.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του A⑤ σε ένα μετατροπέα/θύρα USB.
5. Επιλέξτε την ανάλυση εξόδου με A②.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Μετατροπέας μίνι σύνθετο RCA CVBS AV σε HDMI
Αριθμός είδους	VCON3456AT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	66 x 55 x 24 mm
Βάρος	45,5 g
Είσοδος σύνθετης	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Είσοδος	1 x RCA (κίτρινο, λευκό, κόκκινο)
Έξοδος	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

SK Rýchly návod

Prevodník HDMI VCON3456AT

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/vcon3456at**

Určené použitie

VCON3456AT je univerzálny prevodník na vyššie rozlíšenie z analógového kompozitného vstupu na HDMI.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

1. Vstup kompozitného obrazového signálu
2. Prepínanie rozlíšenia
3. Mini USB port
4. Výstup HDMI
5. Kábel mini USB

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Poškodený výrobok nepoužívajte.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok neotvárajte.
- Výrobok udržujte mimo dosahu detí.

Používanie prevodníka

1. Pripojte kábel RCA (nie je súčasťou dodávky) zo zdroja obrazu do A①.
2. Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) zo zobrazovacieho panela do A④.
3. Pripojte A⑤ k A③.
4. Druhý koniec A⑤ pripojte k napájaciemu portu USB / adaptéru.
5. Zvoľte výstupné rozlíšenie pomocou A②.

Technické údaje

Produkt	Prevodník z Mini Composite RCA CVBS AV na HDMI
Číslo výrobku	VCON3456AT
Rozmery (D x Š x V)	66 x 55 x 24 mm
Hmotnosť	45,5 g
Kompozitný vstup	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Vstup	1 x RCA (žltá, biela, červená)
Výstup	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

CS Rychlý návod

Převodník HDMI VCON3456AT

Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/vcon3456at**

Zamýšlené použití

VCON3456AT je univerzální škálovací převodník pro převod analogového kompozitního vstupu na HDMI.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

1. Vstup kompozitního videa
2. Přepínač rozlišení
3. Port Mini USB
4. Výstup HDMI
5. Kabel Mini USB

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Použití převodníku

1. Zapojte kabel RCA (není součástí) z videozdroje do A①.
2. Zapojte kabel HDMI (není součástí) z displeje do A④.
3. Zapojte A⑤ do A③.
4. Druhý konec A⑤ zapojte do napájecího portu / adaptéru USB.
5. Zvolte výstupní rozlišení pomocí A②.

Technické údaje

Produkt	Převodník Mini Composite RCA CVBS AV na HDMI
Číslo položky	VCON3456AT
Rozměry (D × Š × V)	66 × 55 × 24 mm
Hmotnost	45,5 g
Kompozitní vstup	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Vstup	1 x RCA (žlutá, bílá, červená)
Výstup	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz

RO Ghid rapid de inițiere

Convertor HDMI VCON3456AT

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/vcon3456at**

Utilizare preconizată

VCON3456AT este un convertor superior universal pentru intrare compozită analogică la HDMI.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

1. Intrare video compozită
2. Comutator de rezoluție
3. Port mini USB
4. Ieșire HDMI
5. Cablu mini USB

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu folosiți un produs avariat.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu deschideți produsul.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Utilizarea convertorului

1. Conectați un cablu RCA (nu este inclus) de la sursa video la A①.
2. Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) de la un afișaj la A④.
3. Conectați A⑤ la A③.
4. Conectați celălalt capăt al A⑤ într-un port / adaptor electric USB.
5. Selectați rezoluția de ieșire cu A②.

Specificații

Produs	Convertor mini compozit RCA CVBS AV la HDMI
Numărul articolului	VCON3456AT
Dimensiuni (L x l x h)	66 x 55 x 24 mm
Greutate	45,5 g
Intrare compozită	PAL NTSC3,58 NTSC4,43 SECAM PAL-M PAL-N
Intrare	1 x RCA (galben, alb, roșu)
Ieșire	HDMI 1080p / 60 Hz HDMI 720p / 60 Hz