

FE-F600-AE-EUR AEROSOL BLUSSPRAY 600 ML

Schuim laat geen schade achter bij een blussing en is geschikt voor vloeistof- en vaste stoffen brand. Ook geschikt voor vet- en elektriciteitsbranden. Een schuimblusser is geschikt voor gebruik in de woning, caravan, auto en voor beginnende branden.




- Gecertificeerd en getest: BS6165 by MPA Dresden.
- Brandblusschuim AFFF Aqueous Film Forming Foam.
- Eenvoudige in gebruik.
- Aluminium lichtgewicht verpakking.
- Zeer effectief voor olie, hout, textiel en vloeistof.
- Interne thermoplastische coating om corrosie te voorkomen.
- Gecontroleerd blussen.
- Klaar voor gebruik.
- Blusser staat onder permanente druk en minimaal onderhoud is vereist.
- Bevat geen CFC. Milieuvriendelijk product.
- 5 Jaar garantie.
- EAN 0816317004606

Specificatie

afmetingen

66mm (diameter) x 291mm (hoogte)



Inhoud	600ml
Blusmiddel	Multifoam
Rating	5A - 21B - 5F
Drijfgas	Nitrogen
Werkdruk	10 Bar bij 20°C
Blustijd	30 sec.
Bedrijfstemperatuurbereik	+5°C tot +60°C
Materiaal cilinder	Aluminium
Gewicht en inhoud cilinder	82g - 0.8 liter
Gewicht	720g / 755g met houder
Test druk	18 bar
Multipack afm. (cm) & gewicht	35 x 29 x 14.5 7.5 Kg (10 units / doos) - met houder = 8/box @ 6.35Kg
Pallet cm) & gewicht	L:120 B:100 H:132 - 680 Kg (88 doos/maximum / pallet) - m/h = 704pc / 560Kg