

## UD50 Duo-doos Ø 16 mm



### Alle voordelen op een rij

- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afneembare buiktuit.
- Verstelbare bevestigingsschroefjes t.b.v. richtingcorrectie schakelmateriaal.
- Mogelijkheid voor bevestiging van buisvoeder aan achterzijde.
- Maatvoering is conform 2 gekoppelde U50 inbouwdozen.
- Koppelbaar met U40 en U50 d.m.v. meegeleverd adapter-koppelstuk.

### Technische Specificatie

Diameter van de te gebruiken rondzaag:	2 x 82 mm
Buisdiameter:	16 mm
Halogeenvrij:	Ja
Inwendige diepte:	50 mm

### Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering:	Dubbel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	80
Lengte:	144
Diepte:	54
Breedte:	70
Inwendige diepte:	50
Voor aantal inbouwsokkels:	2
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Transparant
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Met nagelstrip:	Nee

### Tips & Trucs

De Duo-doos: fraai, snel en economisch installeren: Geheel verzonken monteren: u kunt wandcontactdozen met randaarde geheel vlak met de wand aanbrengen. Beide dozen zijn voorzien van lange schroefjes en een buiktuit. Montagegemak: de Duo-doos biedt een handige verstelmogelijkheid voor het schakelmateriaal, en is geschikt voor tweef of drievoudige unit of twee enkelvoudige units.