

UHW40 Hollewand inbouwdoos Ø 16 mm



Alle voordelen op een rij

- Met bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (artnr 1051).
- Automatische buisvergrendeling d.m.v. buisnapper.
- Voorzien van scharnierende buisvoer.
- Zijdelingse bevestiging m.b.v. HSB-steun mogelijk (artnr 1052).
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 18 mm.

Technische Specificatie

Diameter van de te gebruiken rondzaag:	76 mm
Uitwendige afmeting:	55 mm
Hart-op-hart maat van de te boren gaten:	71 mm
Buisdiameter:	16 mm
Inwendige diepte:	40 mm

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	76
Diepte:	45
Inwendige diepte:	40
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achtervoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Geen
Dekselbevestiging:	Niet van toepassing
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Met nagelstrip:	Nee

Tips & Trucs

Hollewanddozen de juiste hartafstand:	Een goed geboord gat heeft een positieve invloed op de bevestiging van de hollewanddoos in de wand. Zorg voor de juiste hartafstand (71 mm) bij gekoppelde dozen.
---------------------------------------	---