



Alle voordelen op een rij

- 360 graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.

Technische Specificatie

Diameter van de te gebruiken rondzaag:	82 mm
Buisdiameter:	16 mm
Halogeenvrij:	Ja
Inwendige diepte:	50 mm

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	82
Diepte:	52
Inwendige diepte:	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Transparant
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Met nagelstrip:	Nee

Tips & Trucs

Sneller en goedkoper installeren dankzij de buiktuit:

Dankzij de buiktuit kan de U40 en U50 direct in het boorgat geplaatst worden. Nabewerken van het boorgat (in gipsblokken of cellenbeton) of een tweevoudig boorgat (vaak praktijk in kalkzandsteen) is niet meer nodig.