

Folded manual with EAN code above

45 mm

Fold line

Schakel stroom uit voor aanvang !

1. Demonteer de combinatie.
2. **Trek de wip uit het element (Fig.1).**
3. Strip de draden 10 mm.
4. Montage van combinatie volgens schema. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
5. Na controle van de draden de combinatie afmonteren en stroom weer inschakelen.

element afdekplaat

trek wip uit element

Fig.1

10AX
16A

KLEURCODE
VD-INSTALLATIEDRADEN

Kleur	- Functie
Bruin	- Fasedraad (L)
Blauw	- Nuldraad
Zwart	- Schakeldraad
Geel/groen	- Aarddraad

45 mm

Fold line

LET OP! deze combinatie is géén serieschakelaar

zwart blauw

zwart blauw

bruin geel/groen

bruin geel/groen

voor vragen en/of advies raadpleeg uw verkoper of installateur

45 mm

UNI combinatie
wissel, randaarde

Alleen voor binnengebruik

Zie binnenzijde voor installatie

01.079.68

Made in P.R.C.

XXXXXX

Batchnumber:
is last 6 digits
of ordernumber.

SHI B.V. Keskesweg 19, 5721 WS, Asten, the Netherlands