



PRODUCTINFORMATIE Allesvuller

- **Gebruiksklaar vulmiddel voor grote en kleine gaten**
- **Krimpvrij**
- **Geschikt voor binnen en buiten**

TOEPASSINGEN

Perfax Allesvuller is zeer geschikt voor:

- het dichtend van gaten en scheuren
- het herstellen van stucwerk en voegen in metselwerk
- het vastzetten van leidingen
- het uitvlakken van traptreden
- het herstellen van hout- en betonrot

en vele andere toepassingen.

Binnen en buiten bruikbaar.

VERPAKKINGEN

- Tube 330 g wit
- Pot – 1 kg wit

PRODUCTVOORDELEN

- een blijvende superhechting op bijna elke ondergrond, zodat het tevens een sterk bevestigingsmiddel is
- het wordt keihard maar blijft elastisch.
- schroef- en spijkervast
- overschilderbaar
- hecht op o.a. hout, steen, beton, gasbeton, betonemaille, graniet, marmer, zand- en tufsteen, eternit, asfalt (teerproducten), tegels en dakpannen (ook geglazuurde), lood, zink, koper, ijzer, gegalvaniseerd plaatijzer, roestvrij staal, aluminium, estrich, gips, kalk, verf en zelfs aan glas.
- hecht niet op o.a. PVC, Teflon® en polyethyleen.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	De vulstof is opgebouwd uit 15 fracties micro kwartskorrels omgeven door een film kunstharsen
Kleur:	Wit
Verwerkingstemperatuur:	Boven +5°C
Droging:	1 à 2 uur bij 2 mm laagdikte
Opslag: stabiliteit	Bij opslag in vorstvrije ruimte: enkele jaren houdbaar.

VERWERKING

Vorbereiding van de ondergrond:

Deze dient stof- en vetvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen. Zeer droge en absorberende ondergronden licht bevochtigen (bijvoorbeeld met een plantspuit of natte doek).



Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE Allesvuller

Verwerking:

Perfax Allesvuller vooraf goed roeren, zodat een smeùige pasta ontstaat. U kunt eventueel enkele druppels water toevoegen. Perfax Allesvuller met schoon gereedschap aanbrengen. Het product is onschadelijk voor de huid!

Bij grote gaten niet meer dan 5 mm per laag aanbrengen en elke laag laten drogen. Om het uithardingsproces te bespoedigen kunnen diepe gaten voorberekt worden door grind of steenslag toe te voegen aan Perfax Allesvuller (2 delen op 1 deel Perfax).

Dadelijk na het aanbrengen van de toplaag het oppervlak gladstrijken met een vochtig plamuurmes, vlakspaan of voegspijker.

Zodra het product is uitgehard kan het worden geschuurd. Nog aanwezige oneffenheden kunnen worden afgestoken met een plamuurmes.

Voor het verkrijgen van een supergladde afwerking kan men een bijkomende laag plamuurmiddel aanbrengen. Tenslotte kan men het product overschilderen.

BIJZONDERHEDEN

- Gereedschap na gebruik met water reinigen.
- Perfax Allesvuller is vochtregulerend.
- Het product is blijvend bestand tegen alle weersinvloeden.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com