



## PRODUCTINFORMATIE Supervuller



- **Lichtgewicht, gebruiksklaar vulmiddel**
- **Superglad zonder schuren**
- **Superlicht, zakt niet uit**
- **Geschikt voor binnen en buiten**

### TOEPASSINGEN

Perfax Supervuller is een lichtgewicht, gebruiksklaar vulmiddel, geschikt voor het opvullen van kleine en grote gaten, oneffendheden, scheuren en naden in steen, gips, beton en cement, hout en polystyreen. Zowel binnen als buiten bruikbaar.

Bij scheuren en naden in werkende ondergronden, gebruik Perfax Flexible Vuller.

### VERPAKKINGEN

- Pot - 225 ml wit
- Pot - 700 ml wit

### PRODUCTVOORDELEN

- Lichtgewicht, zakt niet uit: snel en makkelijk te verwerken. Zelfs grote gaten in 1 keer dicht.
- Krimpvrij.
- Glad zonder schuren.
- Overschilderbaar.

### EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	Lichtgewicht dispersie-vuller op basis van een copolymeerdispersie
Kleur:	Wit
Verwerkingstemperatuur:	Minimaal +5°C
Droging:	Bij een laagdikte van 0,5 cm na ong. 2 u te overschilderen met een watergedragen systeem (acrylaatverf). Droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.
Opslag-stabiliteit:	Vorstvrij en goed afgesloten bewaren.

### VERWERKING

#### **Vorbereiding van de ondergrond:**

Ondergrond dient droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen. Ter voorkoming van roestvorming, metalen delen vooraf schilderen.

#### **Verwerking:**

Perfax Supervuller aanbrengen met een plamuurmes.

Bij een laagdikte van 0,5 cm is het product na ong. 2 uur overschilderbaar met een watergedragen systeem (acrylaatverf).

De droogtijd is echter afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en de ondergrond.

Na volledige uitharding kan men het product met iedere verfsoort overschilderen.

Buiten dient men minstens 2 verflagen aan te brengen.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Supervuller

### **BIJZONDERHEDEN**

Gereedschap dadelijk na gebruik reinigen.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**