



PRODUCTINFORMATIE

Behangnadenlijm

- **Ideaal voor kleine behangverlijmingen**
- **Extra sterk**

TOEPASSINGEN

Ideaal voor:

- Naden van behang, vinyl- en textielwandbekleding, zelfs overlappingen.
- Verlijmen van sierbanden, afwerkkoorden, passementwerk.
- Bijwerken van losgekomen naden.
- Moeilijk te bereiken naden in hoeken of aan plafonds.
- Alle behangreparaties.

Gebruik voor het verlijmen van decoratieve behangranden (ook wel borduren of friesen genaamd) bij voorkeur Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en Moeilijke ondergronden.

PRODUCT

Productnaam: Behangnadenlijm
Soort product: Dispersielijm
Verpakkingen: Blister bevat 1 tube van 60 g
Karton= 6 x tube van 60 g

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Droogt transparant op.
- Gemakkelijk korrigeerbaar.
- Zeer goede hechting.
- Oplosmiddelvrij.
- Vochtbestendig.
- Extra sterk.
- Hecht op vrijwel alle ondergronden.
- Zuinig in verbruik.
- Gemakkelijk uit te strijken met de spatel; druipst niet.

Soortelijk gewicht ca. 1,09 kg/l
Kleur Wit
Verbruik Afhankelijk van het uit te voeren werk 100 à 150 g/m²
Open tijd max. 20 minuten
Verwerkingstemperatuur niet verwerken onder +10° C
Grondstof Weekmakervrije kunststof-dispersie pH = ongeveer 6



Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE Behangnadenlijm

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Spatel op de tube bevestigen:

De dop losdraaien van de tube. Het witte gedeelte, de spatel, losmaken van de dop. Enkel de spatel, in de omgekeerde richting, nauwkeurig op de tube vastdraaien. Bij het duwen op de tube komt de lijm op de spatel terecht en kan zo zorgvuldig op de ondergrond uitgesmeerd worden.

Werkwijze:

Lijm met de spatel uitstrijken op de achterzijde van het behang. De naad gedurende enige tijd aandrukken. Verse lijmvlakken onmiddellijk met een schone en vochtige spons verwijderen.

ATTENTIE

- Verse lijmvlakken direkt met een schone, vochtige spons verwijderen.
- Niet verwerken onder +10°C.
- Niet ontvlambaar en niet giftig.
- Vorstgevoelig.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com