



## PRODUCTINFORMATIE Behangranden

- **Hecht op vrijwel alle ondergronden**



### TOEPASSINGEN

Ideaal voor het verlijmen van decoratieve behangranden (ook friesen of borduren genoemd) op vrijwel alle ondergronden. Eveneens geschikt voor het verlijmen van alle soorten wandbekledingen op kleine oppervlakken van moeilijke, niet absorberende ondergronden zoals bv. op glas, vinyl, metaal, PVC, ...  
Bovendien ideaal voor het bijwerken van loskomende en overlappende behangnaden.

### PRODUCT

Productnaam:	Wandlijm voor Behangranden
Soort product:	Vynillijm
Verpakking:	Dozen van 12 flessen van 250g Dozen van 12 potten van 250g Dozen van 6 potten van 750g

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklare lijm.
- Droogt transparant op.
- Oplosmiddelvrij dus niet ontvlambaar.
- Gemakkelijk corrigeerbaar (binnen de opentijd).
- Vochtbestendig.
- Hoog weekmakerbestendig.
- Extra sterk.
- Universeel inzetbaar.
- Hecht op vrijwel alle ondergronden.
- Zuinig in verbruik.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Niet giftig.

Soortelijk gewicht	ca. 1,1 kg/l
Kleur	Wit
Verbruik	150 - 200 g/m <sup>2</sup>
Open tijd	Max. 30 minuten bij +20°C
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een temp. onder +10° C
Grondstof	Weekmakervrije kunststof-dispersie

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Behangranden

### **VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN**

De ondergrond moet vast, droog, vlak, stof- en vetvrij zijn. Alvorens de behangrand van lijm te voorzien deze bevochtigen en 5 min. laten inweken. De lijm insmeren op de achterzijde van het behang-materiaal met een borstel of roller. Het behang aanbrengen en goed aandrukken. De voorschriften van de behangfabrikant (bv. inweektijden) in acht nemen.

### **ATTENTIE**

- Na gebruik het gereedschap dadelijk met water schoonmaken.
- Eventuele lijmvlakken direct met een schone, vochtige doek deppend verwijderen.
- Vorstvrij bewaren.
- Steeds de verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant opvolgen.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)